


SUNTECH

IMAGE CATALOGUE

SUNTECH

A photograph of a rooftop terrace during sunset. The scene is dominated by a dark metal pergola structure with horizontal slats. The sun is a bright, glowing orb in the upper left, casting a warm, golden light across the sky and reflecting on the wet, polished floor of the terrace. In the foreground and middle ground, several wooden tables and dark metal chairs are arranged for outdoor seating. A low metal railing runs along the edge of the terrace, overlooking a distant landscape of trees and hills under the twilight sky.

INDEX

PURE 10

EVA 16

NOVO 20

SMOOTH 28

RADIAN 42

LUNA 50

SITE SPECIFIC MODELS 62

OVERVIEW 100



AÇILIR KAPANIR PERGOLA VE TAVAN SİSTEMLERİNDE YENİ JENERASYON
THE NEW GENERATION OF RETRACTABLE PERGOLAS AND ROOF SYSTEMS
LA NUEVA GENERACIÓN DE PERGOLAS Y TECHOS DE LONA MÓVIL
LA NOUVELLE GENERATION DE PERGOLAS A TOITURES RETRACTABLES
COLLAPSIBLE SHELTER UND DACHSYSTEME A NEW GENERATION

SUNTECH





$$\frac{1}{2} \sqrt{b^2 + 16a^2} + \frac{b^2}{8a} \ln \left(\frac{4a + \sqrt{b^2 + 16a^2}}{b} \right)$$



$$\int_0^1 f(z) dz = \int \frac{1}{(z^2 + 1)^2} dz = \int_0^1 \frac{z + 1}{(z - 1)^2} dz$$

Tr Suntech mimari açılır-kapanır pergola ve tavan sistemleri geniş nihai ve ticari uygulama alanları için her türlü hava koşullarında kullanılabilen gelişmiş çözümlerdir. Bahçe yada deck alanlarınız için aradığınız veya restaurant, bar yada ticari projeleriniz için uygulamak istediğiniz açılır-kapanır pergola sistemi varsa, buna uygun bir Suntech modeli mutlaka vardır.


En Suntech's range of architectural retractable pergolas and roof systems are suitable for use in any weather conditions, for a large range of residential and commercial applications. Whether it's a retractable pergola for your backyard, courtyard or deck that you're looking for, or a custom made roof system to meet the needs of a restaurant, bar or commercial project, there is a Suntech model to suit.

Es La gama de pérgolas y techos de lona móvil Suntech son apropiados bajo cualquier condición meteorológica, ya sea para uso particular o profesional. Si se trata de una pérgola para su jardín, patio o terraza lo que Usted está buscando, o un sistema personalizado para cubrir las necesidades de un restaurante, bar o comercio en general, Suntech tiene un modelo apropiado.

Fr La gamme de pergola à toiture rétractable est appropriée à toutes les conditions météorologiques, pour un usage particulier ou professionnel. Si vous recherchez une pergola pour votre jardin, patio ou terrasse ou bien un système personnalisé pour couvrir une terrasse de restaurant, bar ou commerce, Suntech est un modèle approprié à vos souhaits.

De Pergola und Dach-Systeme, eine große Falten architektonischen und kommerziellen Anwendungsbereichen der endgültigen Struktur unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Garten, Terrasse oder Deck, oder Sie sind für die Bereiche Restaurant, Bar oder Pergola-System von Falten, wenn Sie für kommerzielle Projekte bestellen wollen suchen, muss es ein geeignetes Modell von Suntech werden.





Tr Mevcut ahşap yada çelik konstrüksiyonlara entegre edilebilen, geniş uygulama seçenekleri ve 54x135 mm ebatlarındaki taşıyıcı ray profilleri ile maksimum 10mt açılım sağlanabilen açılır-kapanır tavan sistemi.

En Retractable roof system that provides a flexible integration solution between existing timber or steel structures, max.10mt projection with 54x135 mm conveyor rafter profiles.

Es Sistema de lona móvil que proporciona una solución adaptable a estructuras de madera o acero existentes, salida máxima de 10 m. con guías de 54x135 mm.

Fr Système de toile rétractable, solution idéale pour adapter sur des structures existantes, métalliques ou bois. Projection maxi 10 mètres avec profils coulisses 54x135 mm.

De Holz-oder Stahlkonstruktionen in das bestehende breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten und Abmessungen von 54x135 mm Tragschiene Profile integriert werden kann durch Öffnen des Pop-off-Dachsystem mit einem Maximum von 10 Meter Verfügung gestellt werden.

SUNTECH

Tr Alman üretimi, alev yürütmez ve %100 su geçirmez mimari blackout membran kumaş, maksimum stabilite ve sıcaklık, nem ve kir direnci sağlıyor. Üretim teknolojisi ile eşit esneme özelliğine sahip ve torbalanma yapmıyor. Akrilik üst kaplama, sonraki yıllar için temizlemeyi ve bakımı kolaylaştırıyor. Sistemdeki alüminyum koruma çatısı, kumaş kullanılmadığında koruma sağladığından kumaşın ömrü kısalıyor.

En The German manufactured, fire rated and 100% waterproof architectural membrane fabric is available in a range of colours in both opaque and transparent that provides maximum stability and resistance to temperature, moisture and dirt. It does not shrink or bag, and the acrylic top coating makes it very easy to clean for years to come. When not in use the fabric is neatly retracted under the systems hood to provide protection from the elements when not required.

Es La lona, de fabricación alemana y resistente al fuego e impermeable está disponible en varios colores ya sea opaca o traslúcida, que proporciona la máxima estabilidad y resistencia a la temperatura, humedad y suciedad. No se encoge ni deforma, y el recubrimiento acrílico facilita su limpieza durante años. Cuando no está en uso la lona se recoge bajo un tejadillo que proporciona protección de los agentes externos.

Fr La toile de fabrication Allemande résiste au feu et est imperméable, elle est disponible dans divers coloris qu'elle soit opaque ou transparente, ce qui lui donne une tenue parfait et une très haute résistance aux changements de température, humidité et salissures. Elle ne rétrécit pas et ne se déforme pas, son revêtement acrylique facilite le nettoyage au cours des années. Quand elle n'est pas utilisée, elle est protégée des intempéries par un auvent.

De In Deutschland hergestellt, Feuerschutz- und 100% wasserdicht architektonischen Membran Stoff ist in verschiedenen Farben sowohl in opaken und transparenten, dass ein Maximum an Stabilität und Beständigkeit gegen Temperatur, Feuchtigkeit und Schmutz bietet. Es schrumpft nicht oder bildet kein Wassersack, und die Acryl-Beschichtung macht es sehr einfach, für die kommenden Jahre zu reinigen. Beim eingefahrener Zustand, wenn nicht in Gebrauch ist, ist das Gewebe ordentlich unter die Systeme Haube geschützt.

IMAGE CATALOGUE





SUNTECH

Tr Avrupa teknolojisi kullanılarak, sistemin uzaktan kumanda ile motorun dakikada 34 devir gibi yüksek hızla kontrolü sağlanıyor. Uzaktan kumanda kontrollü LED-TEC aydınlatma sistemi ile daha şık ortamlar yaratılabilirken, uzaktan kumanda kontrollü dimmer sistemle de kullanıcıyı çevreleyen ortama uygun ışık yoğunluğu sağlanabiliyor.

En Remote controlled motorisation is provided by utilising European technology through a custom built direct drive motor system to ensure smooth and quick operation at 34RPM. The optional hi powered LED-TEC lighting system provides a practical touch of class and when coupled with a remote dimming controller allows the user to change the mood to suit the surrounding environment.

Es Motorización accionada mediante mando a distancia dotada de un sistema de transmisión directa para asegurar un desplazamiento rápido de la lona a 34 RPM. La opción de iluminación mediante LED proporciona un toque elegante, que unido a un regulador de intensidad de luz permite al usuario adaptar el espacio al entorno.

Fr La motorisation est réalisée par télécommande à distance de marque, dotée d'un système de transmission directe afin d'assurer un déplacement rapide de la toile à 34 RPM. L'option d'éclairage LED offre une touche élégante qui, unie à un régulateur d'intensité, permet à l'utilisateur d'adapter l'espace à son environnement.

De Ferngesteuerte Motorisierung wird durch die Verwendung europäischer Technologie durch einen speziell angefertigten Direct Drive Motor System eine reibungslose und schnelle Bedienung bei 34RPM sicher gestellt. Die optional hallo betriebene LED-TEC Beleuchtung bietet eine praktische Hauch von Klasse und wenn sie mit einem Remote-Dimm-Regler gekoppelt ermöglicht es dem Benutzer, um die Stimmung zu ändern, um die Umgebung anzupassen.


IMAGE CATALOGUE





Entegre edilmiş aydınlatma çözümleri (Opsiyonel)
Integrated lighting solution (Optional)
Sistema de iluminación integrado (Opcional)
Système d'éclairage intégré (Option)
Integrierte Beleuchtung-Lösung (Optional)





Tr 54x135 mm ebatlarındaki taşıyıcı ray profilleri ile maksimum 5mt açılım sağlanabilen açılır-kapanır pergola sistemi.

En Retractable pergola system, max.5mt projection with 54x135 mm conveyor rafter profiles.

Es Pérgola de lona móvil, salida máxima de 5 m. con guías de 54x135 mm.

Fr Pergola de toile rétractable, projection maximum de 5 mètres avec profils coulisses de 54x135 mm.

De 54x135 mm Größe Tragschiene Profile können durch Öffnen des öffnen und schliessen mit einer maximalen 5 m Pergola-System zur Verfügung gestellt werden.

Tr Avrupa teknolojisi kullanılarak, sistemin uzaktan kumanda ile motorun dakikada 34 devir gibi yüksek hızla kontrolü sağlanıyor. Uzaktan kumanda kontrollü LED-TEC aydınlatma sistemi ile daha şık ortamlar yaratılabilirken, uzaktan kumanda kontrollü dimmer sistemle de kullanıcıyı çevreleyen ortama uygun ışık yoğunluğu sağlanabiliyor.

En Remote controlled motorisation is provided by utilising European technology through a custom built direct drive motor system to ensure smooth and quick operation at 34RPM. The optional hi powered LED-TEC lighting system provides a practical touch of class and when coupled with a remote dimming controller allows the user to change the mood to suit the surrounding environment.

Es Motorización accionada mediante mando a distancia dotada de un sistema de transmisión directa para asegurar un desplazamiento rápido de la lona a 34 RPM. La opción de iluminación mediante LED proporciona un toque elegante, que unido a un regulador de intensidad de luz permite al usuario adaptar el espacio al entorno.

Fr La motorisation est réalisée par télécommande à distance de marque, dotée d'un système de transmission directe afin d'assurer un déplacement rapide de la toile à 34 RPM. L'option d'éclairage LED offre une touche élégante qui, unie à un régulateur d'intensité, permet à l'utilisateur d'adapter l'espace à son environnement.

De Ferngesteuerte Motorisierung wird durch die Verwendung europäischer Technologie durch einen speziell angefertigten Direct Drive Motor System eine reibungslose und schnelle Bedienung bei 34RPM sicher gestellt. Die optional hallo betriebene LED-TEC Beleuchtung bietet eine praktische Hauch von Klasse und wenn sie mit einem Remote-Dimm-Regler gekoppelt ermöglicht es dem Benutzer, um die Stimmung zu ändern, um die Umgebung anzupassen.

Alman üretimi, alev yürütmez ve %100 su geçirmez mimari blackout membran kumaş, maksimum stabilite ve sıcaklık, nem ve kir direnci sağlıyor. Üretim teknolojisi ile eşit esneme özelliğine sahip ve torbalanma yapmıyor. Akrilik üst kaplama, sonraki yıllar için temizlemeyi ve bakımı kolaylaştırıyor. Sistemdeki alüminyum koruma çatısı, kumaş kullanılmadığında koruma sağladığından kumaşın ömrü kısalıyor.


The German manufactured, fire rated and 100% waterproof architectural membrane fabric is available in a range of colours in both opaque and transparent that provides maximum stability and resistance to temperature, moisture and dirt. It does not shrink or bag, and the acrylic top coating makes it very easy to clean for years to come. When not in use the fabric is neatly retracted under the systems hood to provide protection from the elements when not required.

La lona, de fabricación alemana y resistente al fuego e impermeable está disponible en varios colores ya sea opaca o traslúcida, que proporciona la máxima estabilidad y resistencia a la temperatura, humedad y suciedad. No se encoge ni deforma, y el recubrimiento acrílico facilita su limpieza durante años. Cuando no está en uso la lona se recoge bajo un tejadillo que proporciona protección de los agentes externos.

La toile de fabrication Allemande résiste au feu et est imperméable, elle est disponible dans divers coloris qu'elle soit opaque ou transparente, ce qui lui donne une tenue parfait et une très haute résistance aux changements de température, humidité et salissures. Elle ne rétrécit pas et ne se déforme pas, son revêtement acrylique facilite le nettoyage au cours des années. Quand elle n'est pas utilisée, elle est protégée des intempéries par un auvent.

In Deutschland hergestellt, Feuerschutz-und 100% wasserdicht architektonischen Membran Stoff ist in verschiedenen Farben sowohl in opaken und transparenten, dass ein Maximum an Stabilität und Beständigkeit gegen Temperatur, Feuchtigkeit und Schmutz bietet. Es schrumpft nicht oder bildet kein Wassersack , und die Acryl-Beschichtung macht es sehr einfach, für die kommenden Jahre zu reinigen. Beim eingefahrener Zustand, wenn nicht in Gebrauch ist, ist das Gewebe ordentlich unter die Systeme Haube geschützt.







Tr 80x125 mm ebatlarındaki taşıyıcı ray profilleri ile maksimum 7mt açılım sağlanabilen, ön oluk entegreli açılır-kapanır pergola sistemi.

En Retractable pergola system, max. 7mt projection with 80x125 mm conveyor rafter profiles (Integrated front gutter).

Es Pérgola de lona móvil, salida máxima de 7 m, con guías de 80x125 mm (Canalón frontal integrado).

Fr Pergola de toile rétractable, projection maximum de 7 mètres avec profils coulisses de 80x125 mm (Gouttière frontale intégrée).

De 80x125 mm Größe Tragschiene Profile können mit einer maximalen öffnen und schliessen Pergola-System 7 m Öffnung vorgesehen sein (Mit integrierte Ablaufsystem).

IMAGE CATALOGUE

Tr NOVO açılır-kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak veren gelişmiş bir çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura ya da güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Sistemin profilleri, yüksek dereceli 6063 ekstrüzyon alüminyumdan, elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanarak üretiliyor ve açık alan uygulamalarında üstün performans sağlıyor. Tüm civata, vida ve pimler, sistemin uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.


En The NOVO retractable pergola system provides the user with a designer outdoor covering to allow outdoor areas to be used all year round in any weather. The system offers a wind rating up to Beaufort class 11 (Up to 117km/h) and is designed to stand up to even the worst of conditions rain, hail or shine. The system is manufactured to size using high grade 6063 extruded aluminium profiles finished with thermosetting powder coating which provides superior overall performance for exterior product applications. All bolts, screws and pins are high grade stainless steel to ensure extended system life.

Es La Pérgola de lona móvil NOVO proporciona al usuario una solución de diseño para exterior permitiendo utilizar áreas de exterior en cualquier condición climatológica. Ofrece una resistencia al viento clase 11 de la escala Beaufort (Hasta 117 km/h) y está diseñado para soportar cualquier climatología ya sea bajo la lluvia o el sol. El sistema está fabricado a medida usando perfiles de aluminio extrusionado de alta calidad aleación 6063 lacados mediante recubrimiento en polvo que proporciona un excelente rendimiento para uso exterior. Tornillería de acero inoxidable de alta calidad para alargar la vida del sistema.

Fr La pergola en toile rétractable NOVO offre une solution de couverture design, permettant de profiter d'espaces extérieurs dans n'importe qu'elles conditions climatiques. Résistance au vent de classe 11 sur l'échelle de BEAUFORT (Jusqu'à 117 km/h). Elle est étudiée pour supporter n'importe qu'elle situation climatique, grêle, pluie et soleil. Le système est fabriqué sur mesure, utilisant des profils extrudés de haute qualité norme 6063, finis avec revêtement en poudre thermodurcissable, qui offre une meilleure performance globale pour des réalisations en extérieur. Les accessoires sont en acier inoxydable de haute qualité pour une plus grande durée de vie du système.

De Die NOVO versenkbare Pergola-System bietet dem Anwender mit einem Designer im Freien abdecken, damit Außenbereich das ganze Jahr über bei jedem Wetter verwendet werden. Das System bietet eine Wind-Rating bis zur Klasse 11 (Bis zu 117km / h) Beaufort und ist entworfen, um sich gegen die schlimmsten Bedingungen regen, Hagel oder Sonnenschein. Das System ist an Größe mit hochwertigem 6063 Aluminium-Strangpressprofilen fertig mit duroplastischen Pulverbeschichtung, die überlegene Gesamtleistung für den Außenbereich Produkt-Anwendungen bietet hergestellt. Alle Bolzen, Schrauben und Stifte sind aus hochwertigem Edelstahl erweitert Lebensdauer des Systems zu gewährleisten.

NOVO





Sistem ve aydınlatma için uzaktan kumanda ile kontrol
Remote control operation for system and lighting
Accionamiento del motor y del sistema de iluminación mediante mando a distancia
Commande du moteur et du système d'éclairage par télécommande
Bedienung durch die Fernbedienung für Anlage und Beleuchtung



SUNTECH



Kolay ileri açılış ve kapanış için doğrudan sürücülü motor sistemi
 Direct drive motor system for quick extension / retraction
 Motor con sistema de transmisión directa para un movimiento rápido de la tela
 Moteur avec système de transmission directe pour un mouvement rapide de la toile
 Direkte Antriebsmotor für die schnelle Ausfahren / Einfahren

Alternatif renk seçenekleri ile Alman ısıya dayanıklı, 100% su geçirmez blackout kumaş
 German fire rated, 100% waterproof blackout fabric in a range of colours
 Resistente al fuego, lona de blackout impermeable 100% con una amplia gama de colores
 Résistant au feu, toile blackout 100% imperméable, divers coloris au choix
 Deutsche Herstellung, Feuerfest 100% wasserdicht blackout -Stoff in verschiedenen Farben

IMAGE CATALOGUE







SMOOTH


Tr 110x160 mm ebatlarındaki taşıyıcı ray profilleri ile maksimum 10mt açılım sağlanabilen, ön oluk entegreli açılır-kapanır pergola sistemi .

En Retractable pergola system, max.10mt projection with 110x160 mm conveyor rafter profiles (Integrated front gutter).

Es Pérgola de lona móvil, salida máxima de 10 m. con guías de 110x160 mm. (Canalón frontal integrado).

Fr Pergola de toile rétractable, projection maximum de 10 mètres avec profils coulisses de 110x160 mm (Gouttière frontale intégrée).

De 110x160 mm große Öffnung kann durch die Tragschiene Profile zu einem Maximum von 10 m öffnen und schliessen Pergola-System zur Verfügung gestellt werden (Mit integrierte Ablaufsystem).



SUNTECH

Tr Smooth ray profilleri (110 x 160 mm), eşsiz yan kanal dizaynı sayesinde sistemin montajında kolaylık sağlıyor ve ekstrüzyon alüminyum ray profilleri ile sistem 10 metreye kadar ileri açılabilir. Genişlikleri mekan gereksinimlerine göre isteğe bağlı ve 13 metreye kadar herhangi bir boyut mevcuttur. Smooth sistemi, kumandaya tek dokunuşla 130 m²'ye kadar koruma sunuyor ve patentli izolasyon birleştirme profili sayesinde birden fazla sistemin birleştirildiği uygulamalarda daima 100% su geçirmezlik sağlıyor. Smooth sistem, yoğun yağmur suyunun dahi kusursuz tahliyesini sağlayan kendinden yağmur oluklu ön giriş entegresi içeriyor.

En The Smooth rafter profiles (110 x 160 mm) have been designed with unique Water Guard side channels and rafter profiles to allow for projections up to 10m per system. Widths are customised according to site requirements and available in any size up to 13m. The Smooth system offers up to 130sqm of protection at the touch of a button but when required linking multiple systems is also possible and made easy by our patented Storm Channel joining system that ensures 100% waterproof join every time. The Smooth system also includes an integrated gutter system with internal drainage to carry away even the heaviest rain.

Es Las guías (110 x 160 mm) han sido diseñadas con una ranura lateral y para permitir salidas de hasta 10 m con un único módulo. El ancho está disponible en cualquier medida hasta 13 m. Este modelo puede cubrir hasta 130 m² con sólo pulsar un botón, siendo también posible unir varios módulos de forma simple mediante nuestra unión patentada Storm Channel, que asegura una impermeabilidad del 100%. También se incluye un canalón integrado con sistema interno de drenaje para evacuación de agua.

Fr Les profils coulisses (110 x 160 mm) ont été conçus avec une rainure latérale et pour permettre une projection jusqu'à 10 mètres, pour une seul module. La largeur peut aller jusqu'à 13 mètres. En général, ce modèle peut couvrir 130 m² par la manoeuvre d'une seule télécommande. Il est également possible d'unir plusieurs modules avec le système breveté Storm Channel, qui assure une imperméabilité de 100%. Il est doté d'une gouttière intégrée avec système interne de drainage pour l'évacuation de l'eau.

De Die Smooth Sparren-Profile (110 x 160mm) sind mit einzigartigen water guard Seitenkanäle und Aufsparrendämmung Profile wurde entwickelt, um für Projektionen bis zu 10m pro System ermöglichen. Breiten werden nach Anforderungen vor Ort und in jeder Größe bis zu 13m Kundenwünschen angepasst werden. Die Smooth-System bietet bis zu 130 qm an Schutz an den Knopfdruck, sondern bei Bedarf die Verbindung mehrerer Systeme ist ebenfalls möglich und leicht gemacht durch unser patentiertes Sturm Kanal Verbindungssystem, das 100% wasserdicht anschließen jedes Mal garantiert. Die Smooth System beinhaltet auch eine integrierte Regenrinne mit innenliegender Entwässerung wegzutragen selbst die schwersten regen.

IMAGE CATALOGUE



SMOOTH





SMOOTH



Güneş kırıcı panel, sistem kapandığında ilave gölge ve modern mimari görünümlü sağlar.

The addition of Aerofoil louvers can provide added shade when the system is closed.

La incorporación de lamas Aerofoil pueden ofrecer mayor sombra cuando el elemento está recogido.

L'incorporation des lames Aerofoil permettent d'offrir plus d'espace ombragé quand la toile est repliée.


Louvre-Panels, wird das System sorgt für zusätzliche Schatten verwandelt.

Nihai kullanım yada ticari kullanım için yağmur, dolu yada güneşli her türlü hava koşullarında mükemmel dayanım
Perfect all weather solution for rain, hail or shine in domestic, hospitality or commercial applications
Solución perfecta para la lluvia o el sol, ya sea para uso particular, comercial, o para restauración en general
Solution idéale pour le soleil et la pluie, usage particulier ou commercial, bars, brasseries, restaurants
Perfekte Allwetter-Lösung für regen und Sonne, Gastfreundschaftlich für gewerbliche Anwendungen



SMOOTH





SMOOTH

Projections up to 10mt without support

Desteksiz 10 mt ye kadar ileriye açılım

Salida hasta 10 m sin soportes

Projection maximum 10 mètres sans poteaux compensateur

Projektionen bis zu 10m ohne Unterstützung





SMOOTH



SUNTECH

Tr Sistemin hareketi, Suntech F3 taşıyıcı arabaların ray içerisinde mevcut "trigger gergi sistemi" ile ileri-geri hareket etmesiyle sağlanıyor. Sekiz tekerlekli patentli Suntech F3 taşıyıcı arabada, mevcut 4 dikey-4 yatay eksenli tekerlek sistemi, kusursuz ve kasma yapmadan hareket etmeyi sağlıyor. Her Suntech F3 taşıyıcı araba, 600 kg yük taşıma kapasitesi sayesinde kar yüküne karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Çelik tel yapılı "trigger" sistemi ise 966 kg çekiş kuvvetine sahip olmasıyla kumaşa mükemmel bir gerilme yaratarak suyun 6 derecelik açıyla sorunsuz şekilde tahliyesini mümkün kılıyor.

En The heart of the system is driven by multiple Suntech F3 eight wheel slider carriages (Each F3 slider carriage has a load limit of 600kgs) that incorporates a triple layer barrier system and works in conjunction with a timing belt that has been reinforced with multiple internal stainless steel cables to provide a pulling strength of over 966kg. It's this tension that is applied to the fabric membrane to allow an angle of 6 degrees fall possible and ensure all water drains away in the internal gutter system.

Es El corazón del sistema se conduce mediante múltiples carros deslizadores de ocho ruedas Suntech F3 (Cada uno de ellos tiene un límite de carga de 600 kg) que incorporan un tapón de protección ranurado y trabaja junto con una correa compuesta de múltiples hilos de refuerzo de acero inoxidable para soportar tensiones de más de 966 kg. Es esta tensión la que aplicada a la lona permite un ángulo de 6 grados de caída y asegura la evacuación de agua.


Fr Le Coeur du système est piloté par un charriot Suntech F3 de 8 roues (Chacun d'eux pouvant supporter une charge de 600kg) avec un bouchon de protection rainuré, ce système travaille avec une courroie composée de multiples fils de renfort en acier inoxydable, afin de supporter des tensions de plus de 966 kg. C'est cette tension qui permet d'obtenir un angle d'inclinaison de 6 degrés et assurer l'évacuation de l'eau.

De Das Herz des Systems ist durch mehrere Suntech F3 acht Rad Slider Wagen (Jeweils F3 Schiebereglar Wagen hat eine Belastungsgrenze 600kg), dass eine dreifache Schicht-Schranke und arbeitet in Verbindung mit einem Zahnriemen, der mit mehreren internen Edelstahl verstärkt worden ist integriert angetrieben Stahlseile zu einer Zugkraft von über 966kg bieten. Es ist diese Spannung, die das Gewebe Membran aufgebracht wird, damit in einem Winkel von 6 Grad fallen können und sicherzustellen, dass alle Wasser abfließt in die interne Rinnensystem.



SMOOTH





RADIAN


Tr 110x160 mm ebatlarındaki KAVİSLİ taşıyıcı ray profilleri ile maksimum 8mt açılım sağlanabilen, ön oluk entegreli açılır-kapanır pergola sistemi.

En Retractable CURVED pergola system, curved conveyor rafters with max. 8mt projection with 110x160 mm conveyor rafter profiles (Integrated front gutter).

Es Pérgola de lona móvil curvada, salida máxima de 8 m. Con guías curvadas de 110x160 mm (Canalón frontal integrado).

Fr Pergola de toile rétractable courbée, projection maximum de 8 mètres avec profils coulisses 110x160 mm (Gouttière frontale intégrée).

De 110x160 mm Größe Tragschiene Profile können mit einer maximalen 8 m Öffnung CURVED öffnen und schliessen Pergola-System zur Verfügung gestellt werden (Mit integrierte Ablaufsystem). Ablaufsystem).



Tr RADIAN kavisli açılır-kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak veren modern bir çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura ya da güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Standart donanım olarak sunulan Stormguard fitil ve conta sistemi, tüm olumsuz kötü hava koşullarında mekan içerisine su ve hava girmesini engelleyebiliyor. Üst düzey korumaya yönelik Stormguard fitiller, kumaşa, raylarda, ön profilde ve arka çatı kiriş desteğinde; Stormguard contalar ise kumaşı tutan F3 arabalarda monteli olarak bulunuyor. Stormguard yağmura karşı temel koruma sağlamaya ve dışarıdan giren sızmaları önlemeye uygun bir sistemdir. Stormguard, mümkün olan en iyi korumayı uzun yıllar sağlamak ve sıcaklık değişiminin neden olduğu çatlamalardan etkilenmemek için ekstra yumuşak ve ekstra esnek kauçuktan elde ediliyor.

En The RADIAN curved retractable pergola system provides a modern outdoor covering system to allow outdoor areas to be used in even the worst of weather conditions. The system offers a wind rating up to Beaufort class 11 (Up to 117km/h) and is designed to stand up to even the worst of conditions rain, hail or shine.

To ensure the highest level of protection Suntech systems focus on all the details, this is why all Suntech systems come standard finished with Stormguard Soft Touch edge seal on all parameters. Stormguard provides the ultimate protection against rain and draught intrusion around the outside of the system and is only available on our systems. Stormguards Soft Touch edge seal is produced from an extra soft & flexible rubber to ensure the best possible protection from the elements.

Es La Pérgola de lona móvil curvada RADIAN proporciona una moderna solución permitiendo utilizar áreas de exterior en cualquier condición climatológica. Ofrece una resistencia al viento clase 11 de la escala Beaufort (Hasta 117 km/h) y está diseñado para soportar cualquier climatología ya sea bajo la lluvia o el sol.

Para asegurar el máximo nivel de protección los sistemas Suntech se centran en todos los detalles, es por esto que todos los sistemas Suntech vienen acabados de serie con el sistema de protección Stormguard Soft Touch, que proporciona la más novedosa protección contra la entrada de agua alrededor del sistema y sólo disponible para nuestros sistemas. Stormguard Soft Touch se fabrica on una goma extra blanda y flexible para asegurar la mejor protección.


Fr La pergola en toile rétractable courbée RADIAN offre une solution moderne, qui permet son utilisation par n'importe qu'elles conditions climatiques. Résistance au vent de classe 11 sur l'échelle de BEAUFORT (Jusqu'à 117 km/h). elle est étudiée pour supporter n'importe qu'elle situation climatique, grêle, pluie et soleil.

Afin d'assurer le niveau maximum de protection des systèmes. Suntech se concentre sur tous les détails, c'est pourquoi toutes ces modèles sont assemblés de série avec le système Stormguard Soft Touch qui assure la meilleure protection contre les entrées d'eau. Cette protection est exclusivement disponible pour nos produits. Stormguard Soft Touch est fabriqué dans un caoutchouc ultra souple et flexible pour assurer la meilleure protection.

De Der RADIAN gebogenen versenkbar Pergola-System bietet eine moderne Outdoor-Abdeckung System zu ermöglichen Außenbereich selbst in den schlimmsten Wetterbedingungen eingesetzt werden. Das System bietet eine Wind-Rating bis zur Klasse 11 (Bis zu 117km / h) Beaufort und ist entworfen, um sich gegen die schlimmsten Bedingungen regen, Hagel oder Sonnenschein sogar.

Um sicherzustellen, das höchste Niveau an Schutz Suntech-Systeme Fokus auf alle Details, das ist, warum alle Suntech-Systeme Standard fertig sind mit Stormguard Soft Touch Randverbund auf alle Parameter. Stormguard bietet den ultimativen Schutz gegen regen und Entwurf Intrusion um die Außenseite des Systems und ist nur verfügbar, die auf unseren Systemen. Stormguards Soft Touch Randverbund ist aus extra weichem und flexiblem Gummi hergestellt, um den bestmöglichen Schutz vor den Elementen zu gewährleisten.

RADIANT





RADIANT

Width up to 13mt in single fabric
Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği
Ancho hasta 13 m con lona de una pieza
Largeur maximum 13 mètres avec une seule toile
Breite bis 13m in einzelnen Stoff






RADIANT







Tr 110x160 mm ebatlarındaki KAVİSLİ taşıyıcı ray profilleri ile maksimum 10mt açılım sağlanabilen, ön ve arka oluk entegreli KENDİNDEN TAŞIYICILI açılır-kapanır pergola.

En Retractable SELFSTANDING CURVED pergola system with curved conveyor rafters, max. 10mt projection with 110x160 mm conveyor rafter profiles (Integrated front and rear gutters).

Es Pérgola de lona móvil curvada autoportante, salida máxima de 10 m. con guías curvadas de 110x160 mm (Canalón frontal y posterior integrado).

Fr Pergola de toile rétractable courbée autoportante, projection maximum 10 mètres avec coulisses 110x160 mm (Gouttière frontale et postérieure intégrée).

De 110x160 mm große Öffnung kann durch die Tragschiene Profile zu einem Maximum von 10 m Freistehendes Pergola System öffnen und schließen Verfügung gestellt werden (Mit integriertem vorderen und hinteren Ablaufsystem).

Tr LUNA kavisli desteksiz açılır-kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak veren gelişmiş bir çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura ya da güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Sistemin profilleri, yüksek dereceli 6063 ekstrüzyon alüminyumdan, elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanarak üretiliyor ve açık alan uygulamalarında üstün performans sağlıyor. Tüm civata, vida ve pimler, sistemin uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

En The LUNA curved free standing retractable pergola system provides an advanced solution to enable outdoor areas to be used in all weather conditions. The system offers a wind rating up to Beaufort class 11 (Up to 117km/h) and is designed to stand up to even the worst of conditions rain, hail or shine.

The system is manufactured to size using high grade 6063 extruded aluminium profiles finished with thermosetting powder coating which provides superior overall performance for exterior product applications. All bolts, screws and pins are high grade stainless steel to ensure extended system life.

Es La Pérgola de lona móvil curvada autoportante LUNA proporciona una avanzada solución permitiendo utilizar áreas de exterior en cualquier condición climatológica. Ofrece una resistencia al viento clase 11 de la escala Beaufort (Hasta 117 km/h) y está diseñado para soportar cualquier climatología ya sea bajo la lluvia o el sol.

El sistema está fabricado a medida usando perfiles de aluminio extrusionado de alta calidad aleación 6063 lacados mediante recubrimiento en polvo que proporciona un excelente rendimiento para uso exterior. Tornillería de acero inoxidable de alta calidad para alargar la vida del sistema.

Fr La pergola en toile rétractable LUNA courbée autoportante, offre une multitude de solutions permettant de couvrir des espaces extérieurs dans n'importe quelles conditions climatiques. Résistance au vent de classe 11 sur l'échelle de BEAUFORT (Jusqu'à 117 km/h), elle est étudiée pour supporter n'importe qu'elle situation climatique, grêle, pluie et soleil.

Le système est fabriqué sur mesure, utilisant des profils extrudés de haute qualité norme 6063, finis avec revêtement en poudre thermodurcissable, qui offre une meilleure performance globale pour des réalisations en extérieur. Les accessoires sont en acier inoxydable de haute qualité pour une plus grande durée de vie du système.

De Die LUNA gebogenen freistehende versenkbare Pergola-System bietet eine fortschrittliche Lösung zu aktivieren Außenbereich in allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Das System bietet eine Wind-Rating bis zur Klasse 11 (Bis zu 117km / h) Beaufort und ist entworfen, um sich gegen die schlimmsten Bedingungen regen, Hagel oder Sonnenschein sogar.

Das System ist an Größe mit hochwertigem 6063 Aluminium-Strangpressprofilen fertig mit duroplastischen Pulverbeschichtung, die überlegene Gesamtleistung für den Außenbereich Produkt-Anwendungen bietet hergestellt. Alle Bolzen, Schrauben und Stifte sind aus hochwertigem Edelstahl erweitert Lebensdauer des Systems zu gewährleisten.







Projections up to 10mt without support
Desteksiz 10 mt ye kadar ileriye açılım
Salida hasta 10 m sin soportes
Projection maximum 10 mètres sans poteaux compensateur
Projektionen bis zu 10m ohne Unterstützung

Tr Avrupa teknolojisi kullanılarak, sistemin uzaktan kumanda ile motorun dakikada 34 devir gibi yüksek hızla kontrolü sağlanıyor. Uzaktan kumanda kontrollü LED-TEC aydınlatma sistemi ile daha şık ortamlar yaratılabilirken, uzaktan kumanda kontrollü dimmer sistemle de kullanıcıyı çevreleyen ortama uygun ışık yoğunluğu sağlanabiliyor.

En Remote controlled motorisation is provided by utilising European technology through a custom built direct drive motor system to ensure smooth and quick operation at 34RPM. The optional hi powered LED-TEC lighting system provides a practical touch of class and when coupled with a remote dimming controller allows the user to change the mood to suit the surrounding environment.

Es Motorización accionada mediante mando a distancia dotada de un sistema de transmisión directa para asegurar un desplazamiento rápido de la lona a 34 RPM. La opción de iluminación mediante LED proporciona un toque elegante, que unido a un regulador de intensidad de luz permite al usuario adaptar el espacio al entorno.

Fr La motorisation est réalisée par télécommande à distance de marque, dotée d'un système de transmission directe afin d'assurer un déplacement rapide de la toile à 34 RPM. L'option d'éclairage LED offre une touche élégante qui, unie à un régulateur d'intensité, permet à l'utilisateur d'adapter l'espace à son environnement.

De Ferngesteuerte Motorisierung wird durch die Verwendung europäischer Technologie durch einen speziell angefertigten Direct Drive Motor System eine reibungslose und schnelle Bedienung bei 34RPM sicher gestellt. Die optional hallo betriebene LED-TEC Beleuchtung bietet eine praktische Hauch von Klasse und wenn sie mit einem Remote-Dimm-Regler gekoppelt ermöglicht es dem Benutzer, um die Stimmung zu ändern, um die Umgebung anzupassen.









LUNA





SITE SPECIFIC MODELS


Tr Suntech mekana özel mimari modeller, her projeye uygun şık çözümler sunmak için tasarlanmıştır. Mimari modeller farklı montaj ve taşıyıcı şekilleriyle her isteğe uygun çözüm sağlar.

En The Suntech range of site specific architectural models are designed to provide an elegant solution for any project. Each of the custom designs are installed according to site specifications and can easily be adapted as required.

Es Los modelos especiales arquitectónicos de la gama Suntech, están diseñados para aportar una solución una elegante a cada proyecto. Cada uno de los diseños personalizados, se instalan de acuerdo a las especificaciones del espacio y se pueden adaptar fácilmente según las necesidades.


Fr Les modèles spéciaux architecturaux de la gamme Suntech, sont étudiés pour apporter une solution élégante à chaque projet. Chaque design personnalisé s'installe en accord avec la spécification de chaque espace et peuvent ainsi s'adapter facilement en fonction de la nécessité.

De Die Suntech Palette von standortspezifischen Architekturmodelle sind entworfen, um eine elegante Lösung für jedes Projekt zum ermöglichen. Jeder der benutzerdefinierten Designs werden nach Spezifikationen installiert und kann leicht Bedient werden.



SUNTECH

IMAGE CATALOGUE



SITE SPECIFIC MODELS | MN 1

3.5 mt ' ye kadar ileriye açılım
Projections up to 3.5 mt
Salida hasta 3.5 m
Projection maximum 3.5 mètres
Projektionen bis zu 3.5 m

Tek parça kumaş ile 4.5 mt cephe genişliği
Width up to 4.5 mt in single fabric
Ancho hasta 4.5 mt con lona de una pieza
Largeur maximum 4.5 mètres avec une seule toile
Breite bis 4.5 mt in einzelnen Stoff





SITE SPECIFIC MODELS | MN 2

3.5 mt ' ye kadar ileriye açılım
Projections up to 3.5 mt
Salida hasta 3.5 m
Projection maximum 3.5 mètres
Projektionen bis zu 3.5 m

Tek parça kumaş ile 4.5 mt cephe genişliği
Width up to 4.5 mt in single fabric
Ancho hasta 4.5 mt con lona de una pieza
Largeur maximum 4.5 mètres avec une seule toile
Breite bis 4.5 mt in einzelnen Stoff





SITE SPECIFIC MODELS | MN 3

Desteksiz 6 mt ' ye kadar ileriye açılım
Projections up to 6 mt without support
Salida hasta 6 m sin soportes
Projection maximum 6 mètres sans poteaux compensateur
Projektionen bis zu 6 m ohne Unterstützung

Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği
Width up to 13 mt in single fabric
Ancho hasta 13 mt con lona de una pieza
Largeur maximum 13 mètres avec une seule toile
Breite bis 13 mt in einzelnen Stoff



SUNTECH

IMAGE CATALOGUE

Nihai kullanım yada ticari kullanım için yağmur, dolu yada güneşli
her türlü hava koşullarında mükemmel dayanım
Perfect all weather solution for rain, hail or shine in domestic,
hospitality or commercial applications
Solución perfecta para la lluvia o el sol, ya sea para uso particular,
comercial, o para restauración en general
Solution idéale pour le soleil et la pluie, usage particulier ou
commercial, bars, brasseries, restaurants
Perfekte Allwetter-Lösung für regen und Sonne , Gast-
freundschaftlich für gewerbliche Anwendungen



SITE SPECIFIC MODELS | **MN 3**





SITE SPECIFIC MODELS | MN 4

Desteksiz 6 mt 'ye kadar ileriye açılım
Projections up to 6 mt without support
Salida hasta 6 m sin soportes
Projection maximum 6 mètres sans poteaux compensateur
Projektionen bis zu 6 m ohne Unterstützung

Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği
Width up to 13 mt in single fabric
Ancho hasta 13 mt con lona de una pieza
Largeur maximum 13 mètres avec une seule toile
Breite bis 13 mt in einzelnen Stoff



SUNTECH

Yüksek kaliteli ekstrüzyon alüminyum (6063 derece)
High grade aluminium extrusions (grade 6063)
Extrusión de aluminio de alta calidad (aleación 6063)
Extrusion de l'aluminium de haute qualité (alliage 6063)
Hochwertige Aluminiumprofile (grade 6063)

IMAGE CATALOGUE



SITE SPECIFIC MODELS | **MN 4**





SITE SPECIFIC MODELS | **TW 22**

20 mt'ye kadar ileriye açılım
Projections up to 20 mt
Salida hasta 20 m
Projection maximum 20 mètres
Projektionen bis zu 20 m

Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği
Width up to 13 mt in single fabric
Ancho hasta 13 mt con lona de una pieza
Largeur maximum 13 mètres avec une seule toile
Breite bis 13 mt in einzelnen Stoff



Güneş kırıcı panel, sistem kapandığında ilave gölge ve modern mimari görüntü sağlar.

The addition of Aerofoil louvres can provide added shade when the system is closed.


La incorporación de lamas Aerofoil pueden ofrecer mayor sombra cuando el elemento está recogido.

L'incorporation des lames Aerofoil permettent d'offrir plus d'espace ombragé quand la toile est repliée.

Louvre-Panels, wird das System sorgt für zusätzliche Schatten verwandelt.



SITE SPECIFIC MODELS | **TW 22**




SUNTECH

Entegre edilmiş aydınlatma çözümleri (Opsiyonel)
Integrated lighting solution (Optional)
Sistema de iluminación integrado (Opcional)
Système d'éclairage intégré (Option)
Integrierte Beleuchtung-Lösung (Optional)

IMAGE CATALOGUE



SITE SPECIFIC MODELS | **TW 22**





SITE SPECIFIC MODELS | TW 33

16 mt'ye kadar ileriye açılım
Projections up to 16 mt
Salida hasta 16 m
Projection maximum 16 mètres
Projektionen bis zu 16 m

Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği
Width up to 13 mt in single fabric
Ancho hasta 13 mt con lona de una pieza
Largeur maximum 13 mètres avec une seule toile
Breite bis 13 mt in einzelnen Stoff





SITE SPECIFIC MODELS | **TW 33**


Etrafa katlanır cam, parapet, cam kapı uygulanabilirlik
 Option to add side walls, panels, doors
 Posibilidad de incorporar cierres laterales
 Possibilité d'incorporer des fermetures latérales et frontales
 Option, um Seitenwände, Paneels, Türen



SUNTECH

Saatte 117 km'ye kadar rüzgar dayanımı
Wind rated up to 117 km/h
Resistente al viento hasta 117 km/h
Résistance au vent 117 km/h
Wind bis zu 117 km/h bewertet

IMAGE CATALOGUE



SITE SPECIFIC MODELS | **TW 33**





SITE SPECIFIC MODELS | **TW 44**

12 mt'ye kadar eriye aılım
Projections up to 12 mt
Salida hasta 12 m
Projection maximum 12 mtres
Projektionen bis zu 12 m

Tek para kumař ile 13 mt cephe geniřlięi
Width up to 13 mt in single fabric
Ancho hasta 13 mt con lona de una pieza
Largeur maximum 13 mtres avec une seule toile
Breite bis 13 mt in einzelnen Stoff





SITE SPECIFIC MODELS | **TW 55**

12 mt'ye kadar ileriye açılım
Projections up to 12 mt
Salida hasta 12 m
Projection maximum 12 mètres
Projektionen bis zu 12 m

Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği
Width up to 13 mt in single fabric
Ancho hasta 13 mt con lona de una pieza
Largeur maximum 13 mètres avec une seule toile
Breite bis 13 mt in einzelnen Stoff





SITE SPECIFIC MODELS | **TW 66**

7 mt'ye kadar ileriye açılım
Projections up to 7 mt
Salida hasta 7 m
Projection maximum 7 mètres
Projektionen bis zu 7 m

Tek parça kumaş ile 4.5 mt cephe genişliği
Width up to 4.5 mt in single fabric
Ancho hasta 4.5 m con lona de una pieza
Largeur maximum 4.5 mètres avec une seule toile
Breite bis 4.5 mt in einzelnen Stoff





SITE SPECIFIC MODELS | **TW 88**

7 mt'ye kadar ileriye açılım
Projections up to 7 mt
Salida hasta 7 m
Projection maximum 7 metres
Projektionen bis zu 7 m

Tek parça kumaş ile 4.5 mt cephe genişliği
Width up to 4.5 mt in single fabric
Ancho hasta 4.5 m con lona de una pieza
Largeur maximum 4.5 mètres avec une seule toile
Breite bis 4.5 mt in einzelnen Stoff






SITE SPECIFIC MODELS | **TW 99**

8 mt'ye kadar ileriye açılım
Projections up to 8 mt
Salida hasta 8 m
Projection maximum 8 mètres
Projektionen bis zu 8 m

Tek parça kumaş ile 10 mt cephe genişliği
Width up to 10 mt in single fabric
Ancho hasta 10 m con lona de una pieza
Largeur maximum 10 mètres avec une seule toile
Breite bis 10 mt in einzelnen Stoff





SITE SPECIFIC MODELS | **TW 99**



SUNTECH





overview






overview

STANDART MODELS




6 standart model ve sayısız miktarda özel imalat modelleri, özel imalat uygulama yerindeki ihtiyaçlara göre belirlenir.
6 standard models and endless amount of custom models, custom made according to site requirements.
6 modelos estándar y un sin fin de modelos personalizados, realizados según las características del proyecto.
6 modèles standard et d'infinies solutions personnalisées en fonction des caractéristiques du projet.
6 der Standard-Modell und die zahlreichen Menge von Modellen in individuelle einfertigung, von der Website werden nach Bedarf.

Radian






Luna



<> cephe
widht
ancho
largeur
breite

^
v ileri açılım
projection
salida
projection
projektion




Tek parça kumaş ile 13 m'ye kadar cephe boyu
Width up to 13 m in single fabric
Ancho hasta 13 m con lona de una pieza
Largeur avec une seule toile 13 m
Mit einem einzigen Stoff bis zu 13 m Breite der
Anlage möglich

overview


SITE SPECIFIC MODELS

MN-1




^
v Max. 3,5mt
<> Max. 4,5mt

MN-2




^
v Max. 3,5mt
<> Max. 4,5mt

MN-3



^
v Max. 6mt
<> Max. 13mt

MN-4



^
v Max. 6mt
<> Max. 13mt

Suntech mekana özel mimari modeller, her projeye uygun şık çözümler sunmak için tasarlanmıştır.


The Suntech range of site specific architectural models are designed to provide an elegant solution for any project.

El rango de Suntech del conjunto arquitectónico modelos específicos están diseñados para proporcionar una solución elegante para cualquier proyecto.

La gamme de Suntech spécifiques à un site de modèles architecturaux sont conçus pour fournir une solution élégante pour tout projet.


Die Suntech Palette von standortspezifischen Architekturmodelle sind entworfen, um eine elegante Lösung für jedes Projekt geben.

TW - 22




^ Max. 20mt
v
<> Max. 13mt

TW - 33




^ Max. 16mt
v
<> Max. 13mt

TW - 44




^ Max. 12mt
v
<> Max. 13mt

TW - 55




^ Max. 12mt
v
<> Max. 13mt

TW - 66




^ Max. 7mt
v
<> Max. 4,5mt

TW - 88



^ Max. 7mt
v
<> Max. 4,5mt

TW - 99




^ Max. 8mt
v
<> Max. 10mt

<> cephe
widht
ancho
largeur
breite


^
v ileri açılım
projection
salida
projection
projektion

overview


DETAILS




Stormguard ray kenar fitili
Rafter Stormguard edge seal
Sistema de protección Stormguard
Système de protection Stormguard
Stormguard ray Randverbund




Suyun sızmasını engelleyen kumaş kenar fitili
Fabric anti-drip edge cord
Sistema antigota
Système antigouttes
Drip-Randverbund zu verhindern




Elektrik kablolu sızıntıyı engelleyici yan kumaş fitili
Fabric anti-drop edge cord with electrical cable
Sistema antigota con cable eléctrico
Système antigoutte avec câble électrique
Fabric anti-drop Rand Kabel mit Elektrokabel



Stormguard ön oluk fitili
Gutter Stormguard seal
Canalón Stormguard
Gouttière Stormguard
Holen Sie sich Stormguard Roving-Profil




Stormguard çatı fitili
Hood Stormguard seal
Tejadillo Stormguard
Auvent Stormguard
Stormguard Dachabdichtung




Compact 34 devir doğrudan sürücülü motor kutusu
Compact 34 rpm direct drive motor box
Caja de motorización compacta para motor de transmisión directa de 34 rpm
Caisson de motorisation compact pour moteur à transmission directe de 34 rpm
Compact 34 rpm Direct-Drive-Motor-Box




F3 sekiz tekerlekli taşıyıcı araba
F3 eight wheel slider
Carro de ocho ruedas F3
Charriot de 8 roues F3
F3 mit acht Rädern Wagen




Entegre edilmiş ön oluk & kendinden yağmur kanallı tahliye sistemi
Integrated gutter & internal drainage system
Sistema integrado de canalón y drenaje
Système intégré de gouttière et drainage
Gutter & Abfluss-System ist in das Selbst-Kanal integriert




Kitlemeli F3 taşıyıcı araba montajı
F3 slider easy clip installation
Deslizador F3 "easy clip"
Charriot F3 "easy clip"
F3 einfach Clip-Montage-Methode von Trägern




Kumaş profillerinin ekleme aparatları (2 & 3 modüllü sistemler için)
Easy clip intermediate joints (for 2 & 3 module systems)
Uniones intermedias "easy clip" (para 2 & 3 módulos)
Union intermédiaire "easy clip" (pour 2 ou 3 modules)
Suche nach einem praktischen Gerät Einlegeprofil
(2 & 3 module für die systeme)




Çift ray profili için duvar montaj braket
Double rafter wall bracket kit
Soporte pared para guía doble
Support mural pour profils coulisses doubles
Dual-Rail-Wandhalterung für Profil




Izolasyon birleştirme profili
Storm channel for joining system
Ranura para perfil de unión
Rainure pour union de profil
Isolation Merge-Profil




Yan kanallı taşıyıcı ray profili
Rafter profile with water guard side channels
Perfil guía con ranura lateral
Profil coulisses avec rainure latérale
Rafter bewachen das Seitenprofil, mit Wasser Kanäle




Motor ve çatı kiriş profillerinin montaj kolaylığı
Motorbox support & hood support profile
easy installation
Soporte caja motor & soporte perfil tejadillo
de fácil instalación
Support caisson moteur et support profil
auvent faciles à installer
Motor-Box und leicht zu Dach-Träger-Profil-
Methode installieren




Çatı panelleri
Hood profile sheets
Láminas de tejadillo
Les plaques de l'auvent Suntech
Das Dach profiltafeln




Çıkıntılı zemin montaj ayağı
Base plate with external spout
Pie con salida de agua
Platine avec évacuation de l'eau
Ragen aus der Bodenplatte




Güneş kırıcı panel
Aerofoil louvres
Lamas Aerofoil
Lames Aerofoil
Louvre-Panels



Dekoratif kumaş örtüsü
Decorative fabric under layer
Doble techo
Double toile
Dekostoff, dass der Motor Box umfasst



LED-TEC high powered aydınlatma
LED-TEC high powered lighting
Sistema de iluminación LED-TECH
Système éclairage LED TECH
LED-TEC High-Power-Beleuchtung



LED-TEC ışık yoğunluğu ayarlama
LED-TEC dimmer setup
Regulador LED-TEC
Réglage d'intensité LED TECH
Passen Sie die Lichtstärke der LED-TEC





UNIQUE OUTDOOR LIFE



Seyit Nizam Mh. Balıklı Çırpıcı Yolu No:35 Zeytinburnu İstanbul Türkiye
T +90 212 664 8880
F +90 212 558 9574
E info@albayrak.com

www.albayrak.com

www.uniqueoutdoorlife.com

